

KONWEKCYJNE GRZEJNIKI CO. WODNE BOCZNOZASILANE

"Convector GP"



Typ grzejnika GP	Wymiary grzejnika [cm]		Normalna moc cieplna wg PN-EN 442 75/65/20°C	Moc cieplna 80/70/20°C	Moc cieplna 55/45/20°C	Pojemność wodna	Masa grzejnika	Pole powierzchni wymiany ciepła
	wys. H	dług. L	W	W	W	dm ³	kg	m ²
GP 2/4	20	40	162	183	83	0,12	2,2	1,0
GP 2/5.5	20	55	253	286	130	0,17	2,7	1,6
GP 2/7	20	70	353	400	181	0,21	3,3	2,1
GP 2/8.5	20	85	463	524	238	0,26	3,8	2,7
GP 2/10	20	100	580	657	298	0,30	4,3	3,2
GP 2/11.5	20	115	704	797	361	0,35	4,8	3,8
GP 2/13	20	130	835	945	428	0,39	5,3	4,4
GP 2/14.5	20	145	972	1100	499	0,44	5,9	4,9
GP 2/16	20	160	1114	1261	571	0,48	6,4	5,5
GP 2/17.5	20	175	1262	1429	647	0,53	6,9	6,0
GP 2/19	20	190	1415	1602	726	0,57	7,4	6,6
* GP 2/20,5	20	205	1572	1780	806	0,62	7,9	7,2
* GP 2/22	20	220	1735	1964	890	0,67	8,4	7,7
* GP 2/23,5	20	235	1901	2152	975	0,72	8,9	8,3
* GP 2/25	20	250	2072	2346	1063	0,77	9,4	8,8
GP 4/4	40	40	452	512	232	0,25	3,8	2,0
GP 4/5.5	40	55	641	726	329	0,34	4,8	3,1
GP 4/7	40	70	834	944	428	0,43	5,8	4,2
GP 4/8.5	40	85	1032	1168	529	0,52	6,8	5,4
GP 4/10	40	100	1232	1395	632	0,61	7,8	6,5
GP 4/11.5	40	115	1436	1626	737	0,70	8,8	7,6
GP 4/13	40	130	1641	1858	842	0,79	9,7	8,7
GP 4/14.5	40	145	1850	2094	949	0,88	10,7	9,8
GP 4/16	40	160	2060	2332	1057	0,97	11,7	11,0
GP 4/17.5	40	175	2272	2572	1166	1,06	12,7	12,1
GP 4/19	40	190	2486	2814	1275	1,15	13,7	13,2
* GP 4/20,5	40	205	2701	3058	1386	1,24	14,7	14,3
* GP 4/22	40	220	2918	3303	1497	1,33	15,7	15,4
* GP 4/23,5	40	235	3136	3550	1609	1,42	16,6	16,6
* GP 4/25	40	250	3355	3798	1721	1,51	17,6	17,7
* GP 4/26,5	40	265	3576	4048	1834	1,60	18,6	18,8
* GP 4/28	40	280	3798	4299	1948	1,69	19,6	19,9
* GP 4/29,5	40	295	4021	4552	2063	1,78	20,6	21,0

KONWEKCYJNE GRZEJNIKI CO. WODNE BOCZNOZASILANE

"Convector GP"

Typ grzejnika GP	Wymiary grzejnika [cm]		Normalna moc cieplna wg PN-EN 442 75/65/20°C	Moc cieplna 80/70/20°C	Moc cieplna 55/45/20°C	Pojemność wodna	Masa grzejnika	Pole powierzchni wymiany ciepła
	wys. H	đlug. L	W	W	W	dm ³	kg	m ²
GP 6/4	60	40	627	710	322	0,37	5,3	3,0
GP 6/5.5	60	55	888	1005	456	0,51	6,8	4,7
GP 6/7	60	70	1156	1309	593	0,64	8,3	6,4
GP 6/8.5	60	85	1430	1619	734	0,78	9,8	8,0
GP 6/10	60	100	1708	1933	876	0,91	11,3	9,7
GP 6/11.5	60	115	1990	2253	1021	1,05	12,8	11,4
GP 6/13	60	130	2275	2575	1167	1,18	14,2	13,1
GP 6/14.5	60	145	2564	2902	1315	1,31	15,7	14,8
GP 6/16	60	160	2855	3232	1465	1,45	17,2	16,4
GP 6/17.5	60	175	3149	3565	1615	1,58	18,7	18,1
GP 6/19	60	190	3445	3900	1767	1,72	20,2	19,8
* GP 6/20,5	60	205	3744	4238	1921	1,85	21,7	21,5
* GP 6/22	60	220	4044	4578	2075	1,99	23,2	23,2
* GP 6/23,5	60	235	4347	4921	2230	2,12	24,7	24,8
* GP 6/25	60	250	4651	5265	2386	2,26	26,2	26,5
* GP 6/26,5	60	265	4957	5611	2543	2,39	27,7	28,2
* GP 6/28	60	280	5265	5960	2701	2,53	29,2	29,9
* GP 6/29,5	60	295	5574	6310	2859	2,67	30,7	31,6
GP 8/4	80	40	794	899	407	0,50	6,9	4,0
GP 8/5.5	80	55	1125	1274	577	0,68	8,9	6,2
GP 8/7	80	70	1464	1657	751	0,86	10,8	8,5
GP 8/8.5	80	85	1811	2050	929	1,04	12,8	10,7
GP 8/10	80	100	2163	2449	1110	1,21	14,8	13,0
GP 8/11.5	80	115	2520	2853	1293	1,39	16,8	15,2
GP 8/13	80	130	2881	3261	1478	1,57	18,7	17,4
GP 8/14.5	80	145	3247	3676	1666	1,75	20,7	19,7
GP 8/16	80	160	3615	4092	1854	1,93	22,7	21,9
GP 8/17.5	80	175	3988	4514	2046	2,11	24,6	24,2
GP 8/19	80	190	4363	4939	2238	2,29	26,6	26,4
* GP 8/20,5	80	205	4741	5367	2432	2,37	28,6	28,6
* GP 8/22	80	220	5121	5797	2627	2,45	30,6	30,9
* GP 8/23,5	80	235	5504	6231	2824	2,63	32,6	33,1
* GP 8/25	80	250	5889	6666	3021	2,81	34,5	35,4
* GP 8/26,5	80	265	6277	7106	3220	2,99	36,5	37,6
* GP 8/28	80	280	6666	7546	3420	3,17	38,5	39,8
* GP 8/29,5	80	295	7057	7989	3620	3,35	40,5	42,1

* Grzejniki na zamówienie, termin realizacji max 14 dni
Szerokość grzejnika - 11 cm.

EXTREME Sp. z o.o. - CONVECTOR
31-763 Kraków, ul. Kantorowicka 400
tel./fax 012/645 10 08, 645 10 06
www.convector.pl
e-mail: handel@convector.pl

